

Control de humedad

Planiseal VS (A+B)

(en stock) Rendimiento de 9 M² (dos manos). 



Recomendaciones.

- Aplicar con rodillo o brocha.
- Mezclar B+A.
- Mezclar todos los componentes sin dejar residuos.

Planiseal VS es un revestimiento 100% epoxico de alta resistencia superficies alcalinas con dos componentes A+B, que detiene con eficacia los problemas relacionados con humedad relativa de un 99% sobre sustratos cementicios. Adicionalmente, Planiseal VS, agiliza la instalación de revestimientos para pisos al eliminar el tiempo de espera tradicional necesario para el fraguado de firmes recién colados.


Áreas de aplicación.

- Ideal para eliminar tiempos de fraguado en firmes y losas en interiores.
- No requiere pruebas de humedad.
- Secado rapido
- Adherible en superficies absorbentes y no absorbentes.

Limitaciones.

- No se aplica en superficies con residuos de agua visibles.
- No aplique con temperaturas menores a 10° o mayores a 29°.

Roll-Cote™

(sobre pedido) Rendimiento de 36 M² (dos manos). 



Recomendaciones.

- Aplicar con rodillo o brocha
- Sin diluir
- Aplicar una mano si existen humedades menores a 80%
- Aplicar dos manos si existen humedades mayores a 80%

Bostik Roll-Cote™ es una Barrera de Protección Contra humedades hasta del 99% en acabados cementicios. Con acabado rugoso, Roll-Cote, también funciona como primario para recibir cementos autonivelantes. Roll-Cote, es un sistema base agua y de un solo componente, formulado para reducir las emisiones de humedad en los sustratos, bloqueando la alcalinidad y permitiendo una rápida instalación de revestimientos posteriores.


Áreas de aplicación.

- Ideal para eliminar tiempos de fraguado en firmes y losas en interiores.
- Aplicaciones sobre superficies absorbentes.
- No requiere pruebas de humedad.
- Secado rapido
- Su acabado funge como primario para recibir morteros nivelantes.

Limitaciones.

- No se aplica en superficies con residuos de agua visibles.
- No aplique con temperaturas menores a 4° o mayores a 32°.
- No aplique en superficies no absorbentes.

Vapor-Cote™

(sobre pedido) Rendimiento de 125 M² (aplicación a una mano). 



Procedimientos.

- Aplicar con rodillo o brocha.
- Sin diluir.
- No funciona como primario de nivelantes.

Vapor Cote™ Es un polímero acrílico acuoso, que forma una capa transparente para brindar alta resistencia a humedades y alcalinidades del sustrato. Esta diseñado para uso interior en sustratos de concreto absorbentes, y se aplica previo a los adhesivos para colocación de revestimientos vinílicos, brindando una protección a humedades relativas de hasta el 95%.

Áreas de aplicación.

- Ideal para interiores en firmes.
- Aplicaciones sobre superficies absorbentes y no absorbentes.
- No requiere pruebas de humedad.
- Secado rapido

Limitaciones.

- No se aplica en superficies con residuos de agua visibles.
- No aplique con temperaturas menores a 4° o mayores a 32°
- No nivelar ni aplicar reparadores sobre Vapor-Cote.